



PRODUCT DOCUMENT PACK

Prepared and distributed by KW Commercial Kitchen

PRODUCT

Tecnodom TDEVO-120V EVO Grab'n Go Refrigerated Square Display

Model / SKU: TDEVO-120V

KW COMMERCIAL KITCHEN

7/72 Canterbury Road, Bankstown NSW 2200

Phone 1300 001 366

Email sales@kwcommercial.com.au

Web www.kwcommercial.com.au



Scan for the current KW product page

DOCUMENT NOTICE

The supplier document begins on the next page. KW contact branding is added in a separate footer area and does not replace the supplier's instructions, specifications or warranty terms.

Official supplier source: <https://www.foodequipment.com.au/amfile/file/download/file/2289/product/7742/>

EVOKL120V SPECIAL

TECNODOM[®] spa





**EVOK L 120 V
SPECIAL**

TECNODOM^{spa}

EVOK L 120 V SPECIAL

VETRINA SELF-SERVICE PERFETTAMENTE ADATTABILE AD OGNI AMBIENTE

Self service “grab and go” display
perfectly suitable for all packed food concepts

**EVOK L120V
SPECIAL**

TECNODOM^{spa}



EVOK L 120 V SPECIAL

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE INNOVATIVO E MOLTO PERFORMANTE

Innovation and high performances



01 _ Deflettori in vetro temperato;
Tempered glass deflectors;

02 _ Nr. 3 ripiani in vetro temperato, profondità 350 mm, regolabili in altezza;
Nr. 3 adjustable tempered glass shelves, 350 mm depth;

03 _ Pannello posteriore in plexiglass che permette di monitorare il rifornimento della vetrina;
Plexiglass rear internal profile for the best visibility of the products (granting a fast supply);

04 _ Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;

05 _ Nr. 2 illuminazioni a led verticali installate lateralmente;
Nr. 2 side led lightings;

EVOK L 120 V SPECIAL

■ CARATTERISTICHE GENERALI General characteristics

- Impianto refrigerante innovativo;
Innovative refrigeration system with air curtain;
- Refrigerazione ventilata con temperatura di esercizio impostata a +3/+5°C, ma può raggiungere i +2°C all'interno e in ogni ripiano equamente distribuiti;
Ventilated refrigeration with working temperature +3/+5°C; it is possible to achieve a temperature of +2°C inside and in all the shelves equally distributed;
- Design elegante adatto a qualsiasi tipologia di arredamento;
Elegant design suitable for any concept design;
- Vetri esterni in vetrocamera temperata;
Upper, side and rear external tempered double-glazed glass;
- Pannello posteriore in plexiglass che permette di monitorare il rifornimento della vetrina;
Plexiglass rear internal profile for the best visibility of the products (granting a fast supply);
- Schiena e soffitto interni forati per una migliore circolazione dell'aria;
Drilled internal top and back side for a better air circulation;
- Coibentazione in poliuretano ad alta densità senza CFC;
High-density CFC-free polyurethane insulation;
- Compressore e unità posti inferiormente e facilmente accessibili;
Easily accessible condensing unit and compressor at the bottom;
- Vassoi di fondo rimovibili;
Removable bottom trays;
- Predisposizione per ruote;
Castors available on request;
- Tenda notte disponibile su richiesta;
Night blind available on request;
- Gas R452A;
R452A gas;
- Pronto all'uso;
Ready to use;

■ DOTAZIONE DI SERIE Standard set up

- Nr. 3 ripiani in vetro temperato, profondità 350 mm, regolabili in altezza;
Nr. 3 adjustable tempered glass shelves, 350 mm depth;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Nr. 2 illuminazioni a led verticali installate lateralmente;
Nr. 2 vertical led lighting installed on both sides;
- Deflettori in vetro temperato;
Tempered glass deflectors;
- Sistema di evaporacondensa automatico;
Automatic water evaporation system;
- Sbrinamento a fermata;
Timed defrosting;

■ VERSIONI DISPONIBILI Available versions

- Con gruppo incorporato (CG).
With built-in unit (CG).

■ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
Ventilated (V).

■ DISPONIBILE NELLE MISURE: Available in the following measures:

LUNGHEZZA / LENGTH

120

L. **1224** mm

PROFONDITÀ / DEPTH: **754** mm

ALTEZZA / HEIGHT: **1389** mm



■ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) Working temperature (°C)

+3°C

+5°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%

■ ADATTO AD ESPORRE: Suitable for displaying:



■ COLORI RAL STANDARD Standard Ral colours

FRONTALI
FRONT PANELS

9005

Interno ed esterno in colore nero Ral 9005
Interior and exterior in black Ral 9005

TECNODOM S.p.A.

Via Isonzo, n. 3-5 - 35010

Vigodarzere (Padova) - Italy

Tel.: +39 049 8874215

Fax: +39 049 8870507

info@tecnodomspa.com

www.tecnodomspa.com

C.F. - P.IVA - R.I: IT03589500283

Rea: PD 321310

Capitale Sociale i.v.: 120.000,00 €

