

**EVOKL120V  
SPECIAL**

**TECNODOM<sup>®</sup>** spa





**EVOK L120V  
SPECIAL**

**TECNODOM<sup>spa</sup>**

**EVOK L 120 V SPECIAL**





# VETRINA SELF-SERVICE PERFETTAMENTE ADATTABILE AD OGNI AMBIENTE

Self service “grab and go” display  
perfectly suitable for all packed food concepts

**EVOK L120V  
SPECIAL**

**TECNODOM**<sup>spa</sup>



**EVOK L 120 V SPECIAL**





# SISTEMA DI REFRIGERAZIONE INNOVATIVO E MOLTO PERFORMANTE

Innovation and high performances



- 01 \_ Deflettori in vetro temperato;  
Tempered glass deflectors;
- 02 \_ Nr. 3 ripiani in vetro temperato, profondità 350 mm, regolabili in altezza;  
Nr. 3 adjustable tempered glass shelves, 350 mm depth;
- 03 \_ Pannello posteriore in plexiglass che permette di monitorare il rifornimento della vetrina;  
Plexiglass rear internal profile for the best visibility of the products (granting a fast supply);
- 04 \_ Pannello comandi elettronico;  
Electronic control panel;
- 05 \_ Nr. 2 illuminazioni a led verticali installate lateralmente;  
Nr. 2 side led lightings;

**EVOK L 120 V SPECIAL**

## • CARATTERISTICHE GENERALI General characteristics

- Impianto refrigerante innovativo;  
Innovative refrigeration system with air curtain;
- Refrigerazione ventilata con temperatura di esercizio impostata a +3/+5°C, ma può raggiungere i +2°C all'interno e in ogni ripiano equamente distribuiti;  
Ventilated refrigeration with working temperature +3/+5°C; it is possible to achieve a temperature of +2°C inside and in all the shelves equally distributed;
- Design elegante adatto a qualsiasi tipologia di arredamento;  
Elegant design suitable for any concept design;
- Vetri esterni in vetrocamera temperata;  
Upper, side and rear external tempered double-glazed glass;
- Pannello posteriore in plexiglass che permette di monitorare il rifornimento della vetrina;  
Plexiglass rear internal profile for the best visibility of the products (granting a fast supply);
- Schiena e soffitto interni forati per una migliore circolazione dell'aria;  
Drilled internal top and back side for a better air circulation;
- Coibentazione in poliuretano ad alta densità senza CFC;  
High-density CFC-free polyurethane insulation;
- Compressore e unità posti inferiormente e facilmente accessibili;  
Easily accessible condensing unit and compressor at the bottom;
- Vassoi di fondo rimovibili;  
Removable bottom trays;
- Predisposizione per ruote;  
Castors available on request;
- Tenda notte disponibile su richiesta;  
Night blind available on request;
- Gas R452A;  
R452A gas;
- Pronto all'uso;  
Ready to use;

## • DOTAZIONE DI SERIE Standard set up

- Nr. 3 ripiani in vetro temperato, profondità 350 mm, regolabili in altezza;  
Nr. 3 adjustable tempered glass shelves, 350 mm depth;
- Pannello comandi elettronico;  
Electronic control panel;
- Nr. 2 illuminazioni a led verticali installate lateralmente;  
Nr. 2 vertical led lighting installed on both sides;
- Deflettori in vetro temperato;  
Tempered glass deflectors;
- Sistema di evaporacondensa automatico;  
Automatic water evaporation system;
- Sbrinamento a fermata;  
Timed defrosting;

## • VERSIONI DISPONIBILI Available versions

- Con gruppo incorporato (CG).  
With built-in unit (CG).

## • TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE Typology of refrigeration

- Ventilata (V).  
Ventilated (V).

## • DISPONIBILE NELLE MISURE: Available in the following measures:

LUNGHEZZA / LENGTH

**120**

L. **1224** mm

PROFONDITÀ / DEPTH: **754** mm

ALTEZZA / HEIGHT: **1389** mm



## • TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) Working temperature (°C)

**+3°C**    **+5°C**

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%

## • ADATTO AD ESPORRE: Suitable for displaying:



## • COLORI RAL STANDARD Standard Ral colours

FRONTALI  
FRONT PANELS

**9005**

Interno ed esterno in colore nero Ral 9005  
Interior and exterior in black Ral 9005

**TECNODOM S.p.A.**

Via Isonzo, n. 3-5 - 35010

Vigodarzere (Padova) - Italy

Tel.: +39 049 8874215

Fax: +39 049 8870507

**info@tecnodomspa.com**

**www.tecnodomspa.com**

C.F. - P.IVA - R.I: IT03589500283

Rea: PD 321310

Capitale Sociale i.v.: 120.000,00 €

